




Nombre:	Guante nylon gris con nitrilo negro
Modelo:	51-920
Color:	Negro
Talla:	7, 8, 9, 10
Descripción:	Nylon gris con nitrilo negro con canales microporosos en palma. El acabado microporoso del nitrilo permite que se desvíen los aceites y grasas, mejora el agarre entre la superficie y el guante. Excelente opción para industrias que manipulen pequeñas piezas y que tengan mucha abrasión.

Certificado:	
---------------------	--

Embalaje:	144 pares
------------------	-----------

Material	
Puño:	Tejido de punto / Ribeteado
Palma:	Tela tejida de nylon con nitrilo
Dorso:	Tela tejida de nylon con nitrilo
Visualmente:	No presenta fallas como: deshilados, torcidos, fallas en el ensamble



Dimensiones		6	7	8	9	10
1	Dedo meñique	50 mm	52 mm	60 mm	64 mm	69 mm
2	Dedo anular	66 mm	70 mm	80 mm	88 mm	94 mm
3	Dedo medio	70 mm	76 mm	85 mm	90 mm	96 mm
4	Dedo índice	63 mm	65 mm	75 mm	81 mm	87 mm
5	Dedo pulgar	51 mm	55 mm	63 mm	65 mm	70 mm
6	Longitud	150 mm	161 mm	180 mm	185 mm	190 mm
7	Longitud de palma	75 mm	85 mm	95 mm	95 mm	100 mm
8	Ancho de palma	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm	100 mm
9	Longitud de puño	55 mm	60 mm	70 mm	75 mm	80 mm
10	Ancho de puño	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	75 mm
11	Longitud total	200 mm	221 mm	250 mm	260 mm	270 mm
12	Ribete	Morado	Rojo	Amarillo	Café	Negro

Mantenimiento y cuidados:	Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo.
Observación general:	Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.
Aclaración:	La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Equipos de Seguridad Industrial ARGOS S.A. de C.V. a los teléfonos (55) 5958-6040, (55) 5958-6041, (55) 5958-6042.